



技术参数：

型号		GP-D801 Series	GP-D802 Series
打印速度		250mm/s	
打印宽度		72mm	
字符大小		ANK字符：Font A：12×24点 Font B：9×17点 简体/繁体中文：24×24点	
使用字库		GB18030大书库	
打印命令		兼容ESC/POS命令	
接口类型	标配	USB+网口	
	选配	USB+网口+蓝牙 / USB+网口+蓝牙音频 / USB+网口+WIFI / USB+网口+蓝牙+真人语音 / USB+网口+蓝牙音频+真人语音 / USB+网口+WIFI+真人语音/USB+语音/USB+蓝牙音频	
可靠性		机芯寿命50公里，切刀寿命150万次	
切刀类型		半切	
条形码类型		UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/ CODE39/CODE93/CODE128/QR CODE/PDF417	
纸厚		0.06~0.08毫米	
NV Flash		256KB (MAX)	
电源适配器		外置	内置
电源输入		DC 24V/2.5A	
钱箱控制		DC 24V/1A	
工作环境		温度：0℃~40℃，湿度：30%~90%	
储存环境		温度：-20℃~55℃，湿度：20%~93%	

▲ 声明：该产品为A级产品，本产品仅适用于非热带地区下安全使用，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰，在这种情况下，可能需要用户对其采取切实可效的措施；

电子电气产品有害物质限制使用的说明

1、产品中有毒物质的名称及含量：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源/电气组件	×	○	○	○	○	○
打印头	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
包装料及附件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T11364的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572—2011规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572—2011规定的限量要求。

2、电子电气产品有害物质限制使用标志：



中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的电子电气产品的环保使用期限。



中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志代表本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用。